



Tecumseh

AE4440NH-FZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Positif
Fluide Frigorigène :	R1234yf
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-10.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	30 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	535	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	353	Watt
COP nominal	COP_A	1.52	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	586	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	341	Watt
COP nominal	COP_B	1.72	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Puissance frigorifique nominale	P_3	454	Watt
Puissance absorbée nominale	D_3	369	Watt
COP nominal	COP_3	1.23	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe
-------------------------	------

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019