



Tecumseh

CAJT9480ZMHR-FZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application : Froid Commercial Positif HTA
Fluide Frigorigène : R452A
Fréquence : 50 Hz
Condition: Dew
Régime : EN13215

Evaporation : -10.0 °C
Gaz Aspirés : 20.0 °C
Surchauffe : 30 K
Sous-refroidissement : 3.0 K

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	1238	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	739	Watt
COP nominal	COP_A	1.68	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	1382	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	714	Watt
COP nominal	COP_B	1.94	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Puissance frigorifique nominale	P_3	1011	Watt
Puissance absorbée nominale	D_3	771	Watt
COP nominal	COP_3	1.31	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe
-------------------------	------

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019