



Tecumseh

# FHT4531ZHR-FZ

Groupe de condensation

## Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application : Froid Commercial Positif

Fluide Frigorigène : R404A

Fréquence : 50 Hz

Condition: Dew

Régime : EN13215

Evaporation : -10.0 °C

Gaz Aspirés : 20.0 °C

Surchauffe : 30 K

Sous-refroidissement : 3.0 K

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_A$	4376	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_A$	2458	Watt
COP nominal	$COP_A$	1.78	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_B$	5026	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_B$	2415	Watt
COP nominal	$COP_B$	2.08	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_3$	3301	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_3$	2451	Watt
COP nominal	$COP_3$	1.35	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe
-------------------------	------

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019