



Tecumseh

SHT2534ZBR-YZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Négatif
Fluide Frigorigène :	R404A
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-35.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	55 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Elément	Symbole	Valeur	Unités
Temp. Evaporation		-35.0	°C
Consommation annuelle d'électricité		20982	kWh/a
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier	SEPR	1.69	

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	4753	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	3840	Watt
COP nominal	COP_A	1.24	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	5409	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	3773	Watt
COP nominal	COP_B	1.43	Watt/W



Tecumseh

SHT2534ZBR-YZ

Groupe de condensation

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 15 °C

Puissance frigorifique nominale	P_c	6364	Watt
Puissance absorbée nominale	D_c	3608	Watt
COP nominal	COP_c	1.76	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 5 °C

Puissance frigorifique nominale	P_D	7339	Watt
Puissance absorbée nominale	D_D	3357	Watt
COP nominal	COP_D	2.19	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Rated Cooling Capacity	P_3	3746	Watt
Rated Power Input	D_3	3869	Watt
Rated COP	COP_3	0.97	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe		
Coefficient de dégradation pour les unités à puissance fixe et étage	COP	0.925	/

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019