



*Tecumseh*

# SHT4615ZHR-MZ

Groupe de condensation

## Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Positif
Fluide Frigorigène :	R452A
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-10.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	30 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Elément	Symbole	Valeur	Unités
Temp. Evaporation		-10.0	°C
Consommation annuelle d'électricité		44613	kWh/a
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier	SEPR	2.72	

### Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_A$	19751	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_A$	9498	Watt
COP nominal	$COP_A$	2.08	Watt/W

### Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_B$	21937	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_B$	9170	Watt
COP nominal	$COP_B$	2.39	Watt/W



*Tecumseh*

# SHT4615ZHR-MZ

Groupe de condensation

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 15 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_c$	25100	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_c$	8571	Watt
COP nominal	$COP_c$	2.93	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 5 °C

Puissance frigorifique nominale	$P_D$	28368	Watt
Puissance absorbée nominale	$D_D$	7850	Watt
COP nominal	$COP_D$	3.61	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Rated Cooling Capacity	$P_3$	16302	Watt
Rated Power Input	$D_3$	9830	Watt
Rated COP	$COP_3$	1.66	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe		
Coefficient de dégradation pour les unités à puissance fixe et étage	COP	0.85	/

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019