



Tecumseh

SILAGD2538Z-TZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Négatif
Fluide Frigorigène :	R452A
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-35.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	55 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Elément	Symbole	Valeur	Unités
Temp. Evaporation		-35.0	°C
Consommation annuelle d'électricité		20180	kWh/a
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier	SEPR	1.66	

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	4491	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	3996	Watt
COP nominal	COP_A	1.12	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	5435	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	4105	Watt
COP nominal	COP_B	1.32	Watt/W



Tecumseh

SILAGD2538Z-TZ

Groupe de condensation

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 15 °C

Puissance frigorifique nominale	P_c	6770	Watt
Puissance absorbée nominale	D_c	4182	Watt
COP nominal	COP_c	1.62	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 5 °C

Puissance frigorifique nominale	P_D	4011	Watt
Puissance absorbée nominale	D_D	2087	Watt
COP nominal	COP_D	1.92	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Rated Cooling Capacity	P_3	3064	Watt
Rated Power Input	D_3	3727	Watt
Rated COP	COP_3	0.82	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Etagée		
Coefficient de dégradation pour les unités à puissance fixe et étagée	0.65	0.25	/

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019