



Tecumseh

SILAGD2544Z-TZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Négatif
Fluide Frigorigène :	R404A
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-35.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	55 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Elément	Symbole	Valeur	Unités
Temp. Evaporation		-35.0	°C
Consommation annuelle d'électricité		24162	kWh/a
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier	SEPR	1.76	

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	5710	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	4808	Watt
COP nominal	COP_A	1.19	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	6802	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	4896	Watt
COP nominal	COP_B	1.39	Watt/W



Tecumseh

SILAGD2544Z-TZ

Groupe de condensation

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 15 °C

Puissance frigorifique nominale	P_c	8421	Watt
Puissance absorbée nominale	D_c	4941	Watt
COP nominal	COP_c	1.70	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 5 °C

Puissance frigorifique nominale	P_D	5053	Watt
Puissance absorbée nominale	D_D	2449	Watt
COP nominal	COP_D	2.06	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Rated Cooling Capacity	P_3	4064	Watt
Rated Power Input	D_3	4568	Watt
Rated COP	COP_3	0.89	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Etagée		
Coefficient de dégradation pour les unités à puissance fixe et étagée	0.625	0.625	/

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019