



Tecumseh

SILAJ4517Z-FZ

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application : Froid Commercial Positif

Fluide Frigorigène : R404A

Fréquence : 50 Hz

Condition: Dew

Régime : EN13215

Evaporation : -10.0 °C

Gaz Aspirés : 20.0 °C

Surchauffe : 30 K

Sous-refroidissement : 3.0 K

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	2296	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	1165	Watt
COP nominal	COP_A	1.97	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	2573	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	1112	Watt
COP nominal	COP_B	2.31	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Puissance frigorifique nominale	P_3	1858	Watt
Puissance absorbée nominale	D_3	1232	Watt
COP nominal	COP_3	1.51	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance	Fixe
-------------------------	------

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019