



**Tecumseh**

# TAJN2464ZBR-TZ

Groupe de condensation

## Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application : Froid Commercial Négatif  
Fluide Frigorigène : R452A  
Fréquence : 50 Hz  
Condition: Dew  
Régime : EN13215

Evaporation : -35.0 °C  
Gaz Aspirés : 20.0 °C  
Surchauffe : 55 K  
Sous-refroidissement : 3.0 K

### Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

|                                 |         |      |        |
|---------------------------------|---------|------|--------|
| Puissance frigorifique nominale | $P_A$   | 764  | Watt   |
| Puissance absorbée nominale     | $D_A$   | 747  | Watt   |
| COP nominal                     | $COP_A$ | 1.02 | Watt/W |

### Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C

|                                 |         |      |        |
|---------------------------------|---------|------|--------|
| Puissance frigorifique nominale | $P_B$   | 880  | Watt   |
| Puissance absorbée nominale     | $D_B$   | 750  | Watt   |
| COP nominal                     | $COP_B$ | 1.17 | Watt/W |

### Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

|                                 |         |      |        |
|---------------------------------|---------|------|--------|
| Puissance frigorifique nominale | $P_3$   | 581  | Watt   |
| Puissance absorbée nominale     | $D_3$   | 724  | Watt   |
| COP nominal                     | $COP_3$ | 0.80 | Watt/W |

### Autres caractéristiques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Régulation de puissance | Fixe |
|-------------------------|------|

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.

2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00

tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com

Page 1/1

Date 25/11/2019