WINAW4538Z-XC

Groupe de condensation

Directive UE 2015/1095, fiche de Performance Produit - SEPR

Application :	Froid Commercial Positif
Fluide Frigorigène :	R452A
Fréquence :	50 Hz
Condition:	Dew
Régime :	EN13215
Evaporation :	-10.0 °C
Gaz Aspirés :	20.0 °C
Surchauffe :	30 K
Sous-refroidissement :	3.0 K

Elément	Symbole	Valeur	Unités
Temp. Evaporation		-10.0	°C
Consommation annuelle d'électricité		10785	kWh/a
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier	SEPR	2.87	

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 32 °C

Puissance frigorifique nominale	P_A	5027	Watt
Puissance absorbée nominale	D_A	2408	Watt
COP nominal	COP_A	2.09	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 25 °C

Puissance frigorifique nominale	P_B	5668	Watt
Puissance absorbée nominale	D_B	2307	Watt
COP nominal	COP_B	2.46	Watt/W

WINAW4538Z-XC

Groupe de condensation

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 15 °C

Puissance frigorifique nominale	P_C	6552	Watt
Puissance absorbée nominale	D_C	2124	Watt
COP nominal	COP_C	3.09	Watt/W

Paramètres à charge partielle et à une température ambiante de 5 °C

Puissance frigorifique nominale	P_D	7374	Watt
Puissance absorbée nominale	D_D	1895	Watt
COP nominal	COP_D	3.89	Watt/W

Paramètres à pleine charge et à une température ambiante de 43 °C

Rated Cooling Capacity	P_3	4005	Watt
Rated Power Input	D_3	2521	Watt
Rated COP	COP_3	1.59	Watt/W

Autres caractéristiques

Régulation de puissance		Fixe	
Coefficient de dégradation pour les unités à puissance fixe et étagée	CDC	0.25	/

Tecumseh Europe Sales Logistics S.A.S.
2, Avenue Blaise Pascal, 38090 Vaulx Milieu, France - Tel : +33(4) 74 82 24 00
tecsup@tecumseh.com - www.tecumseh.com